

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0122-01	5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pod stopy fundamentowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-01	38*0.50*0.50	m <sup>2</sup>	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) pod stopy fundamentowe	dół.		
d.1	0312-10	38	dół.	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	38*0.3*0.3*0.8	m <sup>3</sup>	2.736	
				RAZEM	2.736
5	KNR 2-05	Konstrukcja stalowa ocynkowana pochylni wraz ze słupkami stalowymi dla osób niepełnosprawnych	m		
d.1	0210-01	10.70+0.40+0.81+9.00+1.50	m	22.410	
	analogia			RAZEM	22.410
6	KNR 2-02	Kraty pomostowe stalowe ocynkowane prefabrykowane	m <sup>2</sup>		
d.1	1211-04	23*1.30	m <sup>2</sup>	29.900	
				RAZEM	29.900
7	KNR 2-02	Balustrady pochylni z pochwyty dla osób niepełnosprawnych z rur stalowych kwasoodpornych	m		
d.1	1207-01	0.30+10.70+1.70+0.81+9.00+0.09+0.21+1.08+0.21+0.21+1.18+0.21+1.80+0.31+9.00+0.70+0.39+0.40+9.00+0.30	m	47.600	
				RAZEM	47.600
2		<b>POMIESZCZENIE ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
2.1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
8	KNR-W 2-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach.	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2010-01	[(0.76+2.60+1.55)*3.30]-(2.00*1.00)	m <sup>2</sup>	14.203	
				RAZEM	14.203
9	KNR AT-22	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
d.2.1	0102-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoszczelnych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.2.1	2003-06	(1.55+1.84)*3.30	m <sup>2</sup>	11.187	
				RAZEM	11.187
11	KNR-W 2-02	Paroizolacja z folii paroizolacyjnej w ściankach działowych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0606-01	(1.55+1.84)*3.30	m <sup>2</sup>	11.187	
				RAZEM	11.187
12	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm. pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0612-06	(1.55+1.84)*3.30	m <sup>2</sup>	11.187	
				RAZEM	11.187
13	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0606-01	1.80*2.90	m <sup>2</sup>	5.220	
				RAZEM	5.220
14	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1104-01	1.55*2.60	m <sup>2</sup>	4.030	
				RAZEM	4.030
15	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1104-03	Krotność = 3 1.55*2.60	m <sup>2</sup>	4.030	
				RAZEM	4.030
16	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome posadzka	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-01	1.55*2.60	m <sup>2</sup>	4.030	
				RAZEM	4.030
17	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2.1	202 1134-02	14.203+11.187	m <sup>2</sup>	25.390	
				RAZEM	25.390
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - folia w płynie	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0602-01	2.00*3.00	m <sup>2</sup>	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.2.1 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej [(1.55+1.55+2.60+2.60)*2.00]-(1.00*2.00)	m <sup>2</sup>	RAZEM	6.000
			m <sup>2</sup>	14.600	
				RAZEM	14.600
20	KNR-W 2-02 d.2.1 1114-07	Posadzki z płytek antypoślizgowych z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 1.55*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.030	
				RAZEM	4.030
21	KNR-W 2-02 d.2.1 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe wraz z ościeżnicą o wym 90x200 1.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
22	NNRNKB d.2.1 202 2030-01	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 1.55*2.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.030	
				RAZEM	4.030
23	KNR-W 2-02 d.2.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem [(1.55+1.55+2.60+2.60)*1.00]+(1.55*2.60)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.330	
				RAZEM	12.330
2.2		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
24	S-215 0600- d.2.2 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 22.5	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500
25	KNR 2-15 d.2.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6.50	m		
			m	6.500	
				RAZEM	6.500
26	KNR 2-15 d.2.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 7.00	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR 2-15 d.2.2 0115-02	Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.2.2 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych dla osób niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2.2 0421-01 analogia	Grzejniki z rur stalowych - łazienkowy suszarka 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.2.2	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy sedesie 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	kalk. własna d.2.2	Pochwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.3		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
32	KNR 5-08 d.2.3 0209-03 kalk. własna	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 38.50	m		
			m	38.500	
				RAZEM	38.500
33	KNR-W 5-08 d.2.3 0302-01	Montaż puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR-W 5-08 d.2.3 0307-02	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 5-08 d.2.3 0304-01	Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo (3 wyloty) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 5-08 d.2.3 0309-05	Montaż gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem 16A/2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.3	KNR-W 5-08 0504-01	Oprawa oświetleniowa ledowa sufitowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2.3	KNR-W 5-08 0504-05	Oprawa oświetleniowa ledowa - kinkiet nad umywalką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000