


UWAGA:

- schody zewnętrzne przy wyjściu ewakuacyjnym wykonane z kostki betonowej zgodnie z rysunkiem parteru
- W strefach zakotwienia trzpieni oraz dodatkowe zbrojenie tawy siatką $\phi 12\text{mm}$ co 15cm, w obu kierunkach dołem
- tawy fundamentowe projektowane wykonać na poziomie fundamentów istniejących

+/- 0,00-poziom
wykończonej posadzki
parteru

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | Fundamentally projektowane | |
| | Fundamentally istniejące | |

| | | | |
|---|---|---|--------------|
|  | <p>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SIEDZIBY URZĘDU GMINY KONSTANCYNÓW</p> | <p>Nazwa</p> | <p>Adres</p> |
| | | <p>zadanie nr ewent. 147/1, ul. Kości. Św. Wyszynskiego 2, 13-413 Konstancin-Jeziorna</p> | |



UWAGI! WSZYSTKIE
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA
BUDOWIE ZGŁOSIĆ
EWENTUALNE KOREKTY!

RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50

[illegible]